

SPECIFICHE TECNICHE CONTAINER DESTINATI AL CANTIERE DI GALLARATE (VA).

CONTAINER SCARRABILI CON APERTURA A LIBRO – QUANTITA': NR. 2

- Capacità di circa 26 mc
- Lunghezza esterna 6.200 mm \pm 5%
- Larghezza esterna 2.500 mm \pm 5%
- Altezza interna di circa 1.900 mm \pm 5%
- Tipologia container a cielo aperto
- Tipologia portellone posteriore: a due battenti
- Lamiera del fondo: spessore=3/4 mm
- Lamiera delle pareti: spessore=3 mm
- Lamiera portellone: spessore=3 mm
- Lamiera testata: spessore= 3 mm
- Congiunzione pareti / fondo a 45°
- Colore e verniciatura: Grigio RAL 7001
- Altezza gancio di incarramento: 1460 \pm 5%
- N. 1 scaletta esterna sulla fiancata nella parte anteriore
- N. 1 giro di ganci tendi fune

- Verniciatura previo decapaggio con 2 mani di fondo antiruggine + finitura esterna con verniciatura a BASSO IMPATTO AMBIENTALE con smalto ad acqua idrosolubile lucido applicato con tecnologia Airless nello spessore di 70 – 90 micron nella tinta GRIGIO RAL 7001;
- Targhetta mm.200 x 100 riepilogativa delle caratteristiche tecniche del contenitore (marca, mese e anno di costruzione, peso in Kg, larghezza, lunghezza, altezza e numero di serie);
- Punzonatura numero cespite definito dalla Stazione Appaltante (Es. ALA M085), da realizzarsi sul montate frontale